



SYSTEMY KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ  
PCV I PP

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 07/2025

### 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Rury do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej KANPLUS DN50, DN 75, DN 110

### 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rury KANPLUS, BD, PP-C

### 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do becznieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz konstrukcji i poza konstrukcją budynków. Obszar zastosowania „BD”.

### 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KANPLAST Andrzej Kiebus, Ul. Wiejska 15, 56-400 Oleśnica

### 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony

Nie dotyczy

### 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

4

### 7. Krajowa specyfikacja techniczna

#### 7 a. Polska norma wyrobu

Nie dotyczy

**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji:**

Nie dotyczy

#### 7 b. Krajowa ocena techniczna

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2025/2935 wydanie 1  
Rury i kształtki systemu KANPLUS do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej.

#### Jednostka oceny techniczne / Krajowa jednostka oceny technicznej

Instytut Techniki Budowlanej

**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu**

Nie dotyczy

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny	Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur są gładkie, czyste, pozbawione nierówności, pęcherzy, zanieczyszczeń, porów i jakichkolwiek niejednorodności powierzchni.	
Wymiary	Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie DN 50, DN 75, DN 110	ITB-KOT-2025/2935 wydanie 1 Załącznik A1, rys. A1
Masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR materiału MFR (230/2,16) g/10min.	1,0 – 2,5	
Dopuszczalna maksymalna zmiana MFR wywołana przetwórstwem tworzywa w rurę	$\Delta \text{MFR} \leq 0,2 \text{ g}/10 \text{ min}$	
Odporność rury na uderzenie [%]	$\text{TIR} \leq 10 \%$	
Skurcz wzdłużny rury [%]	$\leq 2\%$ , nie ma pęcherzy lub pęknięć.	
Sztywność obwodowa	$\text{SN } 4 \geq 4 \text{ kN}/\text{m}^2$	
Szczelność połączeń badana wodą	Brak przecieków	
Szczelność połączeń badana powietrzem	Brak przecieków	
Szczelność połączeń kielichowych z uszczelnieniem pierścieniem elastomerowym	Brak przecieków	
Odporność na cykliczne działanie podwyższonej temperatury	Brak przecieków	
Właściwości akustyczne	Zgodne z badaniami zewnętrznymi	ITB-KOT-2025-2935 wydanie 1 tablica 2 i 3


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

**Andrzej Kiebus**  
Właściciel

Oleśnica, 01-09-2025r  
(miejsce i data wystawienia)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  
**KANPLAST**  
Andrzej Kiebus  
56-400 Oleśnica, ul. Wiejska 15  
tel./fax 071 398-32-17, NIP 911-100-42-18

  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



SYSTEMY KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ  
PCV I PP

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 08/2025

### 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Kształtki do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej KANPLUS DN50, DN 75, DN 110

- kolana 15°, 22,5°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5°
- redukcje DN 75/50, DN 110/75, DN 110/50
- trójniki 45°, 67,5°, 87,5° DN 50/50, DN 75/75, DN 110/110
- trójniki redukcyjne 45°, 67,5°, 87,5° DN 75/50, DN 110/50, DN 110/75
- złączki, mufy przesuwne DN 50, DN 75, DN 110
- złączki dwukielichowe DN 50, DN 75, DN 110
- korki DN 50, DN 75, DN 110
- rewizje DN 50, DN 75, DN 110
- czwórniki jednopłaszczyznowe 45°, 67°, 90° DN 50/50/50, DN 75/75/75, DN 110/110/110
- czwórniki jednopłaszczyznowe redukcyjne 45°, 67°, 90° DN 75/50/50, DN 110/50/50, DN 110/75/75

### 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

KANPLUS, BD, PP-C

### 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz konstrukcji i poza konstrukcją budynków. Obszar zastosowania „BD”.

### 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KANPLAST Andrzej Kiebus, Ul. Wiejska 15, 56-400 Oleśnica

### 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony

Nie dotyczy

### 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

system 4

### 7. Krajowa specyfikacja techniczna

#### 7 a. Polska norma wyrobu

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

#### 7 b. Krajowa ocena techniczna

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2025/2935 wydanie 1  
Rury i kształtki systemu KANPLUS do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej.

#### Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej

Instytut Techniki Budowlanej

**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu**


Nie dotyczy

**8. Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny	Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne kształtek są gładkie, czyste, pozbawione nierówności, pęcherzy, zanieczyszczeń, porów i jakichkolwiek niejednorodności powierzchni.	
Wymiary kształtek	Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie DN 50, DN 75, DN 110	ITB-KOT-2025/2935 wydanie 1 Załącznik A1, rys. A2 - A9
Masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR materiału MFR (230/2,16) g/10min.	Zmiany MFR w wyniku przetwarzania surowca nie większa niż $\pm 20\%$	
Odporność kształtek na uderzenie zewnętrzne [%] (metoda spadającego ciężarka)	Bez uszkodzeń	
Zmiany w wyniku ogrzewania kształtek	Głębokość pęknięć, rozwarstwień lub pęcherzy wokół punktu wtrysku nie powinna być większa niż 20% grubości ścianki. Żadna z części linii łączenia nie ma rozwarcia większego niż 20% grubości ścianki.	
Szywność obwodowa kształtek	$SN 4 \geq 4 \text{ kN/m}^2$	
Szczelność połączeń badana wodą	Brak przecieków	
Szczelność połączeń badana powietrzem	Brak przecieków	
Szczelność połączeń kielichowych z uszczelnieniem pierścieniem elastomerowym	Brak przecieków	
Odporność na cykliczne działanie podwyższonej temperatury	Brak przecieków	
Właściwości akustyczne	Zgodne z badaniami zewnętrznymi	ITB-KOT-2025-2935 wydanie 1 tablica 2 i 3

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

**Andrzej Kiebus**  
WłaścicielOleśnica, 01-09-2025r  
(miejsce i data wystawienia)Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  
**KANPLAST**  
Andrzej Kiebus  
56-400 Oleśnica, ul. Wiejska 15  
tel./fax 071 398-32-17, NIP 911-100-42-18  
.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

CZŁONEK EOTA i UEAtc



## KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2025/2935 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek:

**PPH Kanplast Andrzej Kiebus**  
**ul. Wiejska 15, 56-400 Oleśnica**

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2025/2935 wydanie 1 stanowi pozytywną ocenę właściwości użytkowych poniższych wyrobów budowlanych do zamierzonego zastosowania:

### **Rury i kształtki systemu KANPLUS do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej**

Data ważności Krajowej Oceny Technicznej:  
**26 sierpnia 2030 r.**

DYREKTOR  
z up.  
Zastępca Dyrektora  
ds. Oceny Technicznej  
i Harmonizacji Europejskiej

  
mgr inż. Anna Pańek



Warszawa, 26 sierpnia 2025 r.